

产品数据表

P SPC.T26 10 1.3 W/2700K E14

PARATHOM SPECIAL T26 | 冰箱用特殊LED灯泡



应用领域

- 小型设计师灯具
- 家用冰箱
- 缝纫机
- 室外使用时，需安装在合适灯具中

产品优势

- 超小尺寸
- 全方位发光
- 理想的装饰照明，外露式点灯的应用
- 使用寿命长达 15,000h
- 四年质保

产品特点

- 替换传统高压光源LED
- 灯光品质良好；显色指数 $R_a \geq 80$ ；色度恒定



技术参数

电参数

额定功率	1.30 W
标称功率	1.30 W
标称电压	220...240 V
每条回路中最大灯的数量 10 A (B)	500
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	800
工作频率	50...60 Hz
功率因数 λ	0.40
相当于白炽灯功率标称值	12 W


光度数据

标称光通量	110 lm
额定光通量	110 lm
标称寿命周期末光通维持率	0.70
灯光颜色 (代号)	Warm White
色温	2700 K
光通量	110 lm
显色指数 Ra	≥80
色彩匹配标准偏差	≤6 sdc _m
额定色温	2700 K
显色指数 Ra	≥80

光参数

升温时间 (60 %)	< 0.50 s
光束角	320.00 °
启动时间	< 0.5 s

尺寸和重量



总长度	63.0 mm
直径	26.0 mm
外泡壳	T26
长度	63.0 mm

温度及操作环境

环境温度范围	-20...+40 °C
温度系数测试点最高温度	70 °C

寿命

标称灯泡寿命	8000 h
额定灯泡寿命	8000 h
点亮次数	15000
使用寿命到期时的灯具维护	0.70

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	E14
含汞量	0.0 mg
无汞	是
设计 / 版本	透明
请遵照电气和电子设备废弃规定合适地处理该产品	是
产品说明	所有技术参数适用于全部灯泡/由于对发光二极管复杂的生产工艺, 典型值显示为技术LED参数仅仅是统计值, 未必能满足每一单个产品的实际技术参数, 可以与典型值不同

功能

可调光	否
-----	---

认证与标准

能效等级	A++
能耗	2 kWh/1000h

特定分类

国际灯具编码系统	DRBT/C-1,3/827-230-E14-26
Order reference	LEDPT2610 1,3W/

物流数据

产品代码	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	毛重	体积
4058075042384	纸盒 1	28 mm x 28 mm x 67 mm	12.70 g	0.05 dm³

4058075042391	箱 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	278.00 g	1.41 dm ³
4058075042407	箱 120	256 mm x 160 mm x 248 mm	1875.00 g	10.16 dm ³

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

参考资料/链接

有关保修，请参见
▶ www.ledvance.com/guarantee

有关LED灯的更多产品和实用信息，请参见
▶ www.ledvance.com.cn/ledlamps

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。