

产品数据表

ST PIN 20 1.9 W/2700 G9

LED STAR PIN G9 | 特殊LED灯泡



应用领域

- 整个家中的氛围重点照明

产品优势

- 使用寿命长达 15,000h
- 极低能耗
- 理想的装饰照明，外露式点灯的应用
- 三年保修

产品特点

- 替换传统高压光源LED
- 无汞光源



技术参数

电参数

额定功率	1.90 W
标称功率	1.90 W
标称电压	220...240 V
每条回路中最大灯的数量 10 A (B)	52
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	84
工作频率	50...60 Hz
功率因数 λ	0.40
相当于白炽灯功率标称值	19 W


光度数据

标称光通量	180 lm
额定光通量	180 lm
标称寿命周期末光通维持率	0.70
灯光颜色 (代号)	Warm White
色温	2700 K
光通量	180 lm
显色指数 Ra	≥ 80
色彩匹配标准偏差	≤ 6 sdcn
额定色温	2700 K
显色指数 Ra	≥ 80

光参数

升温时间 (60 %)	< 0.50 s
光束角	300.00 °
启动时间	< 0.5 s

尺寸和重量



总长度	46.0 mm
直径	15.0 mm
外泡壳	T15
长度	46.0 mm

温度及操作环境

环境温度范围	-20...+40 °C
温度系数测试点最高温度	88 °C

寿命

标称灯泡寿命	15000 h
额定灯泡寿命	15000 h
点亮次数	100000
使用寿命到期时的灯具维护	0.70

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	G9
含汞量	0.0 mg
无汞	是
请遵照电气和电子设备废弃规定合适地处理该产品	是

功能

可调光	否
-----	---

认证与标准

能效等级	A++
能耗	2 kWh/1000h

特定分类

Order reference	LEDSPIN20 FR 1,
-----------------	-----------------

物流数据

产品代码	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	毛重	体积
4058075171398	吸塑 1	37 mm x 140 mm x 120 mm	20.00 g	0.62 dm ³
4058075171404	箱 9	345 mm x 153 mm x 136 mm	311.00 g	7.18 dm ³

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

参考资料/链接

关于质保，请参见

▶ www.osram-lamps.com/guarantee

关于 LED 灯泡的更多产品和详细信息，请参见

▶ www.osram-lamps.com/led-lamps

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。